

Måleskjema – oppvarming av haller

Infrarød hallvarme fra Schwank – gass og elektrisk

Fyll ut skjemaet hos kunden – det tar 15–20 minutter med målebånd og mobil. Send det utfylte skjemaet sammen med bilder og evt. tegning til oss på e-post. Da får du et dimensjonert forslag med layout og materialliste.

Send til: info@arnenielsen.dk · Felt som ikke er kjent, kan hoppes over.

1. Kunde og prosjekt	
Firma	
Adresse (hallens plassering)	
Kontaktperson og e-post	
Installatør / rådgiver	
Ønsket oppstart	
Dato for oppmåling	

2. Bygningen	
Lengde × bredde (m)	
Høyde til takfot / møne (m)	
Ønsket monteringshøyde (m)	
Takkonstruksjon	☐ Stål ☐ Tre ☐ Betong ☐ Annet: _____
Tåler taket oppheng?	☐ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke
Byggeår	
Isolasjon	☐ God ☐ Middels ☐ Dårlig U-verdier (hvis kjent): _____
Gulv	☐ Betong ☐ Annet: _____

Porter

Port nr.	Bredde × høyde (m)	Plassering (vegg)	Hvor ofte åpen?

Hindringer i taket	☐ Traverskran ☐ Belysning ☐ Ventilasjon ☐ Sprinkler ☐ Annet: _____
--------------------	---

3. Bruk	
Hva brukes hallen til?	
Arbeidstider (dager og timer per uke)	
Hvor står folk og arbeider?	

Ønsket temperatur per sone

Sone	Areal (m²) / plassering	Ønsket temp. (°C)	Merknad (f.eks. kun frostfritt)

4. Energi	
Tilgjengelig gass	☐ Naturgass på tomten ☐ Naturgass i gaten ☐ Propan (LPG) ☐ Ingen gass
Strøm (tilkobling, hvis kjent)	
Nåværende varmekilde	☐ Olje ☐ Gass ☐ Elektrisk ☐ Varmepumpe ☐ Ingen ☐ Annet: _____
Omtrentlig årsforbruk	
Avtrekk mulig gjennom	☐ Tak ☐ Vegg ☐ Vet ikke

5. Ønsker	
Budsjettramme (hvis kjent)	
Behov for kjøling om sommeren?	☐ Ja ☐ Nei
Andre ønsker eller merknader	

6. Vedlegg – legg gjerne ved
☐ Bilder av hallen innvendig: tak, porter og vegger ☐ Tegning eller håndskisse med mål (bruk gjerne siste side) ☐ Eiendomsopplysninger, hvis de er tilgjengelige

Godt å vite

Infrarød gassvarme passer best i haller fra ca. 4 m takhøyde med tilgang til gass. Er hallen lavere, eller finnes det ikke gass, kan elektrisk infrarød varme (eSchwank) eller en varmepumpe være riktig løsning – det vurderer vi ut fra skjemaet.

Anlegget dimensjoneres av produsentens tekniske avdeling, og de gassfyrte strålevarmerne er godkjent for det norske markedet.

Skisse av hallen – mål, porter, soner og ønsket plassering av varmere